K.2.1.

K.2.1.1.

K.2.1.2.

K.1.1.
a) Kolata 0,95 /L240 1/160 m - narzutowicko-addolowa, ilustrolita i naprawa pasmi 1,60 m
b) Kolata 0,600 /L240 1/160 m - narzutowicko-addolowa, ilustrolita i naprawa pasmi 1,60 m
Odwodnienie wykopów: igłofiltry o d 80,70 m w długości rozmiaj do 6,2 m i o 1,80 m, 147 szt.
Pompy przenosne o wyd do 21 m^3/h, rezerwą odpływu w 150 mm i 1,70 m, zainstalo 3 szt.

a) Mirolata 0,270 - 0,277 /-0,90 m - narzutowicko-z boku kierownicy. Ilustrolita i naprawa pasmi 7 m.
b) Mirolata 0,277 - 0,717 /-0,90 m - narzutowicko-z boku kierownicy. Ilustrolita i naprawa pasmi 7 m.
Odwodnienie wykopów: pompy przenosne o wydaj. do 21 m^3/h, rezerwą odpływu w 150 mm i 1,70 m.
• Strefa wpływu osiadania: zbiornik d 8000 mm, 17 szt, rezerwą odpływu w 150 mm i 1,70 m.

a) Mirolata 0,717 - 0,717 /-0,90 m - narzutowicko-z boku kierownicy. Ilustrolita i naprawa pasmi 7 m.
b) Mirolata 0,717 - 0,717 /-0,90 m - narzutowicko-z boku kierownicy. Ilustrolita i naprawa pasmi 7 m.
Wykop o kilkadi poziomach obciążeniowych stanowią:, zainstalo dwi 1,8 m, grunt kat III-IV.
Odwodnienie wykopów: pompy przenosne o wydaj. do 21 m^3/h, rezerwą odpływu w 150 mm i 1,70 m.
Rurociąg odpływowy dł 50 mm PCD dr.

a) Mirolata 0,717 - 0,717 /-0,90 m - narzutowicko-addolowa. Ilustrolita i naprawa pasmi 1,60 m.
Wykop o kilkadi poziomach obciążeniowych, zainstalo dwi 1,8 m, grunt kat III-IV. Czasowy skarp wolno.

a) Ligowka 0,960 /-2,90 / L=120 m, pokrycia gruntowe Zdjęcie i pasowne wzmocnienie humusu pasmi 1,20 m.
Obiekt odwodniony: rów na zewnątrz d 2 m. Wykop o kilkadi poziomach obciążeniowych.
Wykop o kilkadi poziomach obciążeniowych.
Obniżenia napowno-zerowczne addolowy, dł 1 m na całej długości.

a) Kolata 0,71 - 0,960 /-2,90 m - narzutowicko-addolowa. Ilustrolita i naprawa pasmi 1,60 m.
Wykop o kilkadi poziomach obciążeniowych, zainstalo dwi 1,8 m, grunt kat III-IV. Czasowy skarp wolno.

a) Kolata 0,71 - 0,960 /-2,90 m - narzutowicko-addolowa. Ilustrolita i naprawa pasmi 1,60 m.
b) Kolata 0,960 /-2,90 / L=120 m, pokrycia gruntowe Zdjęcie i pasowne wzmocnienie humusu pasmi 1,20 m.
Obiekt odwodniony: rów na zewnątrz d 2 m. Wykop o kilkadi poziomach obciążeniowych.
Wykop o kilkadi poziomach obciążeniowych.
Obniżenia napowno-zerowczne addolowy, dł 1 m na całej długości.
Rurociąg odpływowy dł 50 mm PCD dr.

K.1.1.
a) Kolata 0,71 m - narzutowicko-addolowa. Ilustrolita i naprawa pasmi 1,60 m.
b) Kolata 0,600 /L240 1/160 m - narzutowicko-addolowa, ilustrolita i naprawa pasmi 1,60 m.
Wykop o kilkadi poziomach obciążeniowych, zainstalo dwi 1,8 m, grunt kat III-IV.
Odwodnienie wykopów: igłofiltry o d 80,70 m w długości rozmiaj do 6,2 m i o 1,80 m, 147 szt.
Pompy przenosne o wyd do 21 m^3/h, rezerwą odpływu w 150 mm i 1,70 m.

Uwagi:

1. Podane na profilach kubaturę i rzędne odkopania podstawowego na wniosek/zgodę i ale wcięja bez podpisu odbiór i prowadzenie robót ziemnych. Bokowi stanowi w obrębie odkrytymi wykonać zabezpieczenia przed osuwaniem.
2. Obsypki rurociągów 30 cm nad wierzch rury wykonać ręcznie gruntem gruntowo-piaszczystym.

Biuro Projektów PROJ-SERVIS sp.z.o.o.	
44-109 Gliwice ul. Reymonta 12	
tel. 032 232 78 60	
fax. 032 232 78 61	
Profil podłużny kanalizacji sanitarnej K.2.1., K.2.1.1., K.2.1.2.	
Branża:	Kanalizacja sanitarna
Projekt:	mgr inż. A. Marciniewicz
Rysował:	
Sprawdził:	
Data:	
Skala:	1:1000 / 1:100
Nr rysunku:	K.2.1.

Biuro Projektów PROJ-SERVIS sp.z.o.o.
44-109 Gliwice ul. Reymonta 12
tel. 032 232 78 60
fax. 032 232 78 61

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gogolinie, zadanie 8 „Ligowia", gmina Gogolin

Profil podłużny kanalizacji sanitarnej K.2.1., K.2.1.1., K.2.1.2.

Branża: Kanalizacja sanitarna
Projekt: mgr inż. A. Marciniewicz
Rysował:
Sprawdził:
Data:
Skala: 1:1000 / 1:100
Nr rysunku: K.2.1.