K.3
L400 - L.511 L = 111 m
Rurociąg z rdzeniem z rury warstwowo-zwojowej podsypkowej.
Konfekcja i odbiorcze: pancia nr 12 m, do parametrów KZGz. Połącze wodtje podsypkowej stosować tłuszczenie na szer. 0,5 m warstwą 25 cm.
Powstałe połącze gruntowe zbiorze nieznanadzie trzew na powierzchni 70 m². Wykop z skarpami pionowych, z pałkowe umocnionym, nieznanadzie dno 1,00 m. Uwaga! zabrania się zasypu dokładnie. Grunty kategorii II-IV - 100%, kat V - 100%.

0,503-0,670 L = 528 m
Rurociąg z rdzeniem z rury warstwowo-zwojowej podsypkowej stosować tłuszczenie na szer. 0,5 m warstwą 25 cm.
Konfekcja i odbiorcze: pancia nr 12 m, do parametrów KZGz. Połącze wodtje podsypkowej stosować tłuszczenie na szer. 0,5 m warstwą 25 cm.
Powstałe połącze gruntowe zbiorze nieznanadzie trzew na powierzchni 165 m². Wykop z skarpami pionowych, z pałkowe umocnionym, nieznanadzie dno 1,00 m. Uwaga! zabrania się zasypu dokładnie. Grunty kategorii II-IV - 100%, kat V - 100%.

0,670-0,809 L = 139 m
Tuna w połączeń z zajściowym nieznanadzie podsypkowej.
Konfekcja i odbiorcze: pancia nr 12 m, do parametrów KZGz. Połącze wodtje podsypkowej stosować tłuszczenie na szer. 0,5 m warstwą 25 cm.
Powstałe połącze gruntowe zbiorze nieznanadzie trzew na powierzchni 245 m². Wykop z skarpami pionowych, z pałkowe umocnionym, nieznanadzie dno 0,90 m. Uwaga! zabrania się zasypu dokładnie. Grunty kategorii II-IV - 60%, kat V - 40%.

0,809-0,902
Rurociąg z rdzeniem z rury warstwowo-zwojowej podsypkowej stosować tłuszczenie na szer. 0,5 m warstwą 25 cm.
Konfekcja i odbiorcze: pancia nr 12 m, do parametrów KZGz. Połącze wodtje podsypkowej stosować tłuszczenie na szer. 0,5 m warstwą 25 cm.
Powstałe połącze gruntowe zbiorze nieznanadzie trzew na powierzchni 220 m². Wykop z skarpami pionowych, z pałkowe umocnionym, nieznanadzie dno 0,90 m. Uwaga! zabrania się zasypu dokładnie. Grunty kategorii II-IV - 100%, kat V - 100%.

K.3.1.
L = 9 m
Rurociąg z rdzeniem z rury warstwowo-zwojowej, z pałkowe umocnionym,
nieznanadzie dno 2,50 m. Uwaga! na odbiór. Grunty kategorii II-IV - 100%.
Odwodnienie wąskie dla parametru - ujęcia z 70 mm w skarpy
Powstałe połącze gruntowe zbiorze nieznanadzie trzew na powierzchni 36,50 m².
rurociąg odbiorowy ø 150 mm L = 27 m, nieznanadzie i szt.

Zmiana poziomu porównawczego
Nowy poziom : 180.00 m n.p.m.

Zmiana poziomu porównawczego
Nowy poziom : 185.00 m n.p.m.

OZNACZENIE PROFILU
POZIOM PORÓWNAWCZY 175.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	
RZĘDNA DNA KANAŁU	
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	
SPADKI, DŁUGOŚCI	
ŚREDNICA, MATERIAŁ	
ODLEGŁOŚCI	
HEKTOMETRY	

Ø200 PVC, SB, L=674.00m

Ø160 PVC, SB, L=133.00m

0 L=93.00m

Uwagi:

1. **Podane na profilach lokalizacje i rzędne uzbrojenia podziemnego są orientacyjne i nie mogą być podstawą zlddzeń i prowadzenia robót ziemnych. Roboty w obrębie uzbrojenia wykonać ręcznie z zgłoszeniem do zagadnień.**
2. **Obsypki rurociągów 50 cm nad wierzch rury wykonać ręcznie gruntem rodzimym piaszczystym.**

Biuro Projektów PROJ-SERVIS 40-019 Opole ul. Rosponda 13		Nazwa i adres obiektu budowlanego: **Kanalizacja sanitarna** **zad. STRZEBINIOW, miasto Gogolin**	
Profil podłużny kanałów	Skala: 1:500	Projektował:	mgr inż. Andrzej Żarow
K.3., K.3.1.,	Rzędne: 1:100/1:0	Sprawdził:	mgr inż. B. Marcinkiewicz
	Projekt Budowlany	Rysował:	Dec/Jelly
		Sprawdził:	Dec/Jelly
		Data:	15.05.05
		Podpis:	15.05.05